

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Einbaumontage, Gehäuse aus Kunststoff, elektrische Einbauten auf Reflektor, für Montage und Wartung ohne Werkzeug zu entnehmen. Lichtfenster wahlweise mit prismatischer Streuscheibe oder mit Rettungswegkennzeichnung durch selbst klebende Piktogrammfolien, EVG mit End-of-Life Abschaltung. Ausführung nach EN 60598-2-22 und EN 62034 zum Betrieb an externem, zentralen Versorgungssystem oder mit Einzelbatterie.

Erkennungsweite	28 Meter
Leuchtmittel	6 W LL / 3 W LED
Lichtstrom	92lm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß
Abdeckung	Aluminium Pulver beschichtet
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Abmessungen in mm	L x B x H: 410 x 170 x 90mm	Wand- und Deckeneinbau
	H x B: 148 x 365mm	Einbauöffnung

Schutzart:	IP43
------------	------

Typ:	Input
------	--------------



Achtung: Leuchte ist mit ballwurfsicherer Scheibe inkl. bedrucktem Piktogramm erhältlich!