

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Rettungszeichenleuchte gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Für Anlagen nach VDE 0108-100. Vollkunststoffleuchte aus schlagzähem und splitterfreiem Polycarbonat, Brandverhalten gem. UL94, geeignet für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Werkzeuglose Wartung durch zeitsparendes Öffnungs- und Montagesystem unter Berücksichtigung der Berührungs-Schutzbestimmungen gemäß VDE 0100.

Erkennungsweite	28 Meter
Leuchtmittel	8 W LL / 3 W LED
Netzanschlussleistung	12 VA / 4,5 VA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Kunststoff / weiß
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Montageart	Wandanbau/ Deckenaufbau/ Pendelmontage/ Wandausleger/ Kettenmontage

Abmessungen in mm	H x B x T: 152 x 370 x 105mm	Wand
	H x B x T: 152 x 370 x 180mm	Decke

Schutzart: IP65 (IP54 bei hoher Haube)

Typ: **Combi**



Achtung: Leuchte ist optional auch als Heizungsleuchte für den Außenbereich erhältlich!

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838


Sicherheitsleuchte in robuster Ausführung mit flachem Gehäuse und opaler oder klarer, prismatischer Abdeckung. Lichtlenkung durch weißen Kunststoffreflektor. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten zur Beleuchtung des Rettungsweges. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung mittels wechselbarer Folien. EVG mit End-of-Life Abschaltung. Ausführung nach EN 60598-2-22 und EN 62034 zum Betrieb an externem, zentralen Versorgungssystemen.

Leuchtmittel	8 W LL / Power LED
Lichtstrom	210 lm
Netzanschlussleistung	12 VA / 9,9 VA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Kunststoff / weiß
Schutzklasse	II
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Montageart	Wandanbau / Deckenanbau





Abmessungen in mm H x B x T: 152 x 370 x 105mm

Schutzart: IP65

Typ: **Combi SL**



Möglicher Leuchtenabstand

Montagehöhe [m]				
2.50	2.59	6.83	6.15	2.33
3.00	2.52	7.19	6.45	2.26
3.50	2.45	7.40	6.60	2.19
4.00	2.13	7.42	6.60	1.95

(Ausleuchtungstabelle Power LED)

Achtung: Leuchte ist optional auch als Heizungsleuchte für den Außenbereich erhältlich!