

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Rettungszeichenleuchte zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß DIN VDE 0108-100 und DIN EN 50172.

Extrem flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Lieferbar als Wandparallel-, Wandausleger- und Deckenmontage mit vormontierter 25mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Erkennungsweite	30 Meter
Leuchtmittel	3 W LED- Leiste
Lichtstrom	240 lm
Netzanschlussleistung	6 VA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Nennbetriebsdauer:	3 h
Batterie:	NiMH- Hochtemperatur-Akku
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss / anthrazit
Displayscheibe	Acrylglas
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Wandparallel-, Wandausleger- und Deckenmontage

Abmessungen in mm	B x H x T: 368 x 218 x 26mm	Grundrahmen
	B x H x T: 368 x 253 x 55mm	Wandparallelmontage
	B x H x T: 430 x 241 x 40mm	Wandauslegermontage
	B x H x T: 368 x 263 x 26mm	Deckenmontage
Schutzart:	IP20	

Typ: **Frame**

