

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/-2-22 und DIN EN 1838

Sicherheitsleuchte Outdoor für zentrale Stromversorgungssysteme 216 V  
 Aluminium Druckgussgehäuse zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen gemäß  
 DIN EN 1838 und DIN 60598-2-22 für Anlagen nach VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Leuchtmittel	2 x 3 W LED
Lichtstrom	1200 lm
Netzanschlussleistung	4 VA
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz - 220V DC +25/-20%
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Aluminium-Druckguss/ weiß
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Montageart	Wandanbau, Deckenaufbau, Deckenhalbeinbau
Abmessungen in mm	Ø x T: 400 x 130 (Wand und Deckenanbau) 22mm (Halbeinbautiefe)

Typ


**Outdoor**

**Anbau**


**Halbeinbau**




Maßzeichnung



Maßzeichnung



Kabeleinführungen und  
Befestigungsbohrungen



Kabeleinführungen und  
Befestigungsbohrungen

